

krawędzi jezdni.

- 1.12. Dla terenu oznaczonego symbolem KD – 1 ustala się klasę ulicy jako dojazdową wraz z liniami rozgraniczającymi w pasie o szerokości 10,0 m. Szerokość jezdni – 5,0 m. Chodniki dla pieszych obustronne o szerokości 2,0 m – przyległe do jezdni. Dopuszcza się realizację chodnika jednostronnego. Linia zabudowy w odległości min. 8 m od krawędzi jezdni.
- 1.13. Dla terenu oznaczonego symbolem KD – 2 ustala się klasę ulicy jako dojazdową wraz z liniami rozgraniczającymi w pasie o szerokości 10,0 m. Szerokość jezdni – 5,0 m. Chodnik dla pieszych jednostronny o szerokości 2,0 m – przyległy do jezdni. Linia zabudowy w odległości min. 10 m od krawędzi jezdni.
- 1.14. Teren oznaczony symbolem KX – 1 przeznacza się na lokalizację ciągu pieszo – jezdni stanowiącego dojazd i dojście do działek. Szerokość w liniach rozgraniczających 4,0 – 8,0 m. Szerokość utwardzonego pasa pieszo – jezdni: 3,0 – 4,0 m. Linia zabudowy w odległości od 6 do 8 m od krawędzi pasa jezdni.
- 1.15. Teren oznaczony symbolem KX – 2 przeznacza się na lokalizację ciągu pieszego. Szerokość w liniach rozgraniczających – 4,0 m. Szerokość utwardzonego pasa pieszego – min. 2,0 m. Linia zabudowy w odległości od 6 do 8 m od linii rozgraniczenia.
- 1.16. Teren oznaczony symbolem KK stanowiący pas terenu po byłej bocznicy kolejowej – pozostawiony do wykorzystania jako ciąg pieszo – jezdny obsługujący najbliższy teren.
- 1.17. Na terenach o których mowa w ust. 1.6. – 1.14, w obrębie linii rozgraniczających zakazuje się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu – dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nie naruszenia wymogów określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych a także uzyskania zgody zarządu drogi.

2. Zasady uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.

2.1. Wodociąg

Teren objęty planem miejscowym „Bliżyn 1” proponuje się zasilić w wodę z gminnego ujęcia „Gostków”. Przewiduje się wykonanie nowych sieci wodociągowych dołączonych do istniejących wodociągów \varnothing 80, 110 i 160 mm. Przyłącza dla projektowanej zabudowy będą odchodzić zarówno od istniejących jak i od projektowanych wodociągów. Sieć musi być wyposażona w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe. Realizacja wodociągów jest możliwa po uzyskaniu zgody właściciela sieci i po opracowaniu dokumentacji projektowej.

2.2. Odprowadzenie ścieków

Ścieki powstające na terenie objętym planem miejscowym proponuje się odprowadzić systemem kanalizacji sanitarnej i skierować do gminnej oczyszczalni. Nie proponuje się wykorzystania do tego celu istniejącej na tym terenie oczyszczalni ścieków byłego zakładu „Polifarb” Kanalizację sanitarną i gminną oczyszczalnię ścieków należy wykonać na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bliżyn 1” na obszarze Gminy Bliżyn, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/201/05 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24.06.2005r. (Dz. Urz. Woj. Świąt. Nr 215, poz. 2557 z dnia 6.09.2005r.).